



**AQUABERG BUSINESS LINE
SLEUFGOOT MET AFVOERPUT
177040**

PRODUCT BESCHRIJVING

Business Line van Aquaberg is een serie RVS vloerputten en afvoergoten, uitermate geschikt voor commerciële accommodaties waar een slimme, hygiënische oplossing voor waterafvoer het verschil maakt. Denk daarbij aan supermarkten, de detailhandel, horeca, sport- en fitnesscentra en alle andere ruimten waar hoge HACCP-eisen gelden.

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aansluiting | Zijaansluiting |
| Inbouwdiepte | 257 - 297 mm |
| Aardingspunt | Ja |
| Afmeting | 1000 x 20 mm |
| Afschot | 0,60% |
| Afvoergoot norm | EN 1253 |
| Antislipwaarde rooster | R12 |
| Belasting rooster | 15 kN (1.500 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | L15 (1.500 kg) |
| Bodemhoek | 130° |
| Capaciteit (max.) | 3,70 l/s |
| Constructie rooster | Maasrooster |
| Diameter aansluiting | ø 110 mm |
| Emmer | Nee |
| Materiaal | RVS 304 |
| Materiaal afvoergoot | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal reukafsluiter | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vuilvangkorf | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaaldikte rooster | 2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Gebeitst, gepassiveerd |
| Reukslot | 50 mm |
| Reukslot uitneembaar | Tweedelig met handgreep |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Sleufbreedte rooster | 20,0 mm |
| Toepassing | Horeca, Industrie, Utiliteit |
| Vergrendeld rooster | Nee |
| Verlijmbaar | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet in hoogte verstelbaar |
| Volume vuilvangkorf | 0,90 l |
| Vorm rooster | Vierkant, vierkante gaten |
| Vuilvangkorf | Ja |
| Waterslot norm | EN 1253 |

