



**AQUABERG BUSINESS LINE  
VLOERPUT 177019**

---

**AANVULLENDE INFORMATIE**

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	221 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	250 x 250 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	50 kN (5.000 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	R50 (5.000 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1433</b>	A15 (4.000 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Hygiënisch rooster
<b>Capaciteit (max.)</b>	3,70 l/s
<b>Constructie rooster</b>	HygienicPro gegoten

<b>Diameter aansluiting</b>	ø 75 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304C (EN 1.4308)
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vuilvangkorf</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	25,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Geen
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Tweedelig met handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	18,0 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Horeca, Industrie, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Volume vuilvangkorf</b>	0,90 l
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Ja
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253





