



**AQUABERG BUSINESS LINE
VLOERPUT 177021**

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|------------------|
| Aansluiting | Onderaansluiting |
| Inbouwdiepte | 221 mm |
| Aardingspunt | Ja |
| Afmeting | 250 x 250 mm |
| Antislipwaarde rooster | R10 |
| Belasting rooster | 50 kN (5.000 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | R50 (5.000 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1433 | A15 (4.000 kg) |
| Capaciteit (max.) | 3,70 l/s |
| Constructie rooster | Plaatdeksel |
| Diameter aansluiting | ø 110 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Emmer | Nee |
| Materiaal | RVS 304 |
| Materiaal reukafsluiter | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vloerput | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vuilvangkorf | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaaldikte rooster | 10,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Gebeitst, gepassiveerd, geborsteld |
| Productbescherming | Speciedeksel |
| Reukslot | 50 mm |
| Reukslot uitneembaar | Tweedelig met handgreep |
| Sleufbreedte rooster | 10,0 mm |
| Speciedeksel voor ruwbouw of prefab | Ja |
| Toepassing | Horeca, Industrie, Utiliteit |
| Vergrendeld rooster | Nee |
| Verlijmbaar | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet in hoogte verstelbaar |
| Vloerput norm | EN 1253 |
| Volume vuilvangkorf | 0,90 l |
| Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
| Vuilvangkorf | Ja |
| Waterslot norm | EN 1253 |



