



**AQUABERG BUSINESS LINE
VLOERPUT 177033**

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	251 - 291 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	300 x 300 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	50 kN (5.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	R50 (5.000 kg)
Capaciteit (max.)	3,70 l/s
Constructie rooster	Plaatdeksel
Diameter aansluiting	ø 110 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)

Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	10,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd, geborsteld
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	10,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Horeca, Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Volume vuilvangkorf	0,90 l
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

