



**AQUABERG BUSINESS LINE
VLOERPUT 177044**

PRODUCT BESCHRIJVING

Het rooster van deze Business Line vloerput heeft een maximale belasting van 125 kN (12.500 kg) waardoor het geschikt is voor zwaar verkeer. Het uitneembare waterslot is tweedelig waardoor het eenvoudig gereinigd kan worden. De vuilvangkorf (zeef) is uitneembaar en heeft een volume van 0,90 l. De industrieput is optioneel leverbaar met een zandvanger.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	219 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	200 x 200 mm
Antislipwaarde rooster	R11
Belasting rooster	125 kN (12.500 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	M125 (12.500 kg)
Capaciteit (max.)	3,70 l/s
Constructie rooster	Staafrooster
Diameter aansluiting	ø 75 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	8,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	20,0 mm

Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Horeca, Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Volume vuilvangkorf	0,90 l
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253



