



**AQUABERG LUCHTDICHT  
AFSLUITBARE VLOERPUT 176508**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Bijzonder aan deze roestvaststalen afvoerput met zijaansluiting is dat het deksel luchtdicht afsluitbaar is. De vloerput kan onder andere worden toegepast in laboratoria en operatiekamers (OK). De meegeleverde vacuüm zuignap zorgt ervoor dat het deksel eenvoudig te verwijderen is. Het deksel heeft een maximale belasting van 750 kg.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	156 - 200 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	145 x 145 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	7,5 kN (750 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Inclusief vacuüm zuignap om deksel te kunnen uitnemen
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal manchet</b>	EPDM rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	3,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Geborsteld
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukafsluiter</b>	Nee

<b>Toepassing</b>	Laboratorium, Operatiekamer (OK), Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaar verticaal</b>	44 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee

