



**AQUABERG RENOVATIEPUT  
RP15/179**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze RVS renovatieput van Aquaberg met twee reukafsluiters voorkomt hak- en breekwerk. De renovatieput wordt over de bestaande vloerput heen geplaatst. De gekozen reukafsluiter kan op de gewenste hoogte worden afgezaagd. De renovatieput is voorzien van een ruime flens. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 10 mm.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Inbouwdiepte</b>	10 mm
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Inclusief reukafsluiter $\varnothing$ 60 mm en $\varnothing$ 76 mm
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter reukafsluiter</b>	$\varnothing$ 60 mm en $\varnothing$ 76 mm
<b>Flensbreedte</b>	15,0 mm
<b>Hoogte reukafsluiter</b>	71 mm
<b>Inwendige afmeting</b>	131 x 131 mm
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal frame</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PP kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Membraanflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukafsluiter</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie

**Vergrendeld rooster**

Nee

**Vorm rooster**

Vierkant, sleufgaten





