



## **AQUABERG TEGELGOOT 80FL750**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Met deze Aquaberg tegelgoot van 75 cm met tegeldeksel haalt u een complete oplossing in huis. Een bijna onzichtbaar alternatief voor de inloepdouche of badkamer. Schoonmaken is bij deze douchegoot eenvoudig door de uitneembare binnen delen en de haarvanger. Ook is de douchegoot gemaakt van onderhoudsvrij RVS zodat vuil zich minder snel hecht. De drain is voorzien van stelmogelijkheden en wordt inclusief installatiemateriaal en waterbestendig tape geleverd.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	80 - 106 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	750 x 60 mm
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Inclusief steekmof met rubbermanchet, waterbestendig afdichtingstape, stelvoeten en bevestigingsmateriaal
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,53 l/s
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 40 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Flensbreedte</b>	30,0 mm
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal douchegoot</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) en PP kunststof
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PP kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vuilvangkorf</b>	PP kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	1,5 mm
<b>Maximale tegeldikte</b>	12 mm
<b>Membranflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling douchegoot</b>	Gebeitst, gepassiveerd en elektrolytisch gepolijst
<b>Perforatie vuilvangkorf</b>	15 x 10 mm
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja

<b>Productbescherming</b>	Polystyreen vulling en tapelaag
<b>Reukslot</b>	28 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	4,5 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Badkamer
<b>Uitneemhaak</b>	Ja
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Rechthoekig, sleuf
<b>Vuilvangkorf</b>	Ja

