



AQUABERG TEGELGOOT 80FL950

PRODUCT BESCHRIJVING

Met deze Aquaberg tegelgoot van 95 cm met tegeldeksel haalt u een complete oplossing in huis. Een bijna onzichtbaar alternatief voor de inlooptdouche of badkamer. Schoonmaken is bij deze douchegoot eenvoudig door de uitneembare binnen delen en de haarvanger. Ook is de douchegoot gemaakt van onderhoudsvrij RVS zodat vuil zich minder snel hecht. De drain is voorzien van stelmogelijkheden en wordt inclusief installatiemateriaal en waterbestendig tape geleverd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	80 - 106 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	950 x 60 mm
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief steekmof met rubbermanchet, waterbestendig afdichtingstape, stelvoeten en bevestigingsmateriaal
Capaciteit (max.)	0,53 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 mm
Emmer	Nee
Flensbreedte	30,0 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal douchegoot	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) en PP kunststof
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	1,5 mm
Maximale tegeldikte	12 mm
Membranflens	Ja
Oppervlaktebehandeling douchegoot	Gebeitst, gepassiveerd en elektrolytisch gepolijst
Perforatie vuilvangkorf	15 x 10 mm
Plaatsingsadvies	Ja

Productbescherming	Polystyreen vulling en tapelaag
Reukslot	28 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	4,5 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer
Uitneemhaak	Ja
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rechthoekig, sleuf
Vuilvangkorf	Ja

