



AQUABERG VLOERPUT 4015146FS

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze verstelbare kunststof vloerput is uitgerust met een ruime flens van 2 cm. Op de flens kan men een waterdicht membraan aanbrengen. Het RVS rooster is vastgeschroefd zodat deze afvoerput geschikt is voor instellingen waar dit vereist is. De reukafsluiter is uitgerust met een handige handgreep waardoor deze eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen is. Door de flens en de verstelbaarheid is deze vloerput zeer eenvoudig te installeren.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	89 - 119 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,00 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	Ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	20,0 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membranflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans

Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

