



AQUABERG VLOERPUT 4015S

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kunststof vloerput van Aquaberg met vergrendeld rooster is geschikt voor situaties waar het veiliger is om het rooster vastgeschroefd te hebben. De afvoerput is horizontaal en verticaal verstelbaar. De uitneembare reukafsluiter is uitgerust met een handige handgreep. Het is eenvoudig om deze afvoerput schoon te maken of te ontstoppen. Het fraaie RVS rooster is kindvriendelijk en heeft geen scherpe randen. Het rooster kan d.m.v. een inbusleutel worden losgeschroefd.

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aansluiting | Onderaansluiting |
| Inbouwdiepte | 89 - 119 mm |
| Afmeting | 150 x 150 mm |
| Antislipwaarde rooster | R10 |
| Belasting rooster | 3 kN (300 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | K3 (300 kg) |
| Capaciteit (max.) | 1,00 l/s |
| Constructie rooster | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| Diameter aansluiting | ø 50 mm |
| Draaibaar 360° | Ja |
| Emmer | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| Materiaal | Kunststof + RVS 304 rooster |
| Materiaal manchet | SBR rubber |
| Materiaal opzetstuk | ABS kunststof |
| Materiaal reukafsluiter | PPC kunststof |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vloerput | ABS kunststof |
| Materiaaldikte rooster | 2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Hoogglans |
| Plaatsingsadvies | Ja |
| Productbescherming | Speciedeksel |
| Reukslot | 50 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |
| Sleufbreedte rooster | 8,0 mm |
| Speciedeksel voor ruwbouw of prefab | Ja |
| Toepassing | Badkamer, Utiliteit |
| Vergrendeld rooster | Ja |
| Verlijmbaar | Ja |
| Verstelbaar horizontaal | 15 mm |
| Verstelbaar verticaal | 30 mm |
| Verstelbaarheid | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| Vloerput norm | EN 1253 |
| Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
| Vuilvangkorf | Nee |
| Waterslot norm | EN 1253 |

