




AQUABERG VLOERPUT 4216S

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aansluiting | Zijaansluiting |
| Inbouwdiepte | 94 mm |
| Afmeting | 150 x 150 mm |
| Antislipwaarde rooster | R10 |
| Belasting rooster | 3 kN (300 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | K3 (300 kg) |
| Capaciteit (max.) | 0,70 l/s |
| Constructie rooster | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| Diameter aansluiting | ø 50 mm |
| Emmer | Nee |
| Materiaal | Kunststof + RVS 304 rooster |
| Materiaal reukafsluiter | PPC kunststof |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vloerput | ABS kunststof |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Materiaaldikte rooster | 2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Hoogglans |
| Plaatsingsadvies | Ja |
| Productbescherming | Speciedeksel |
| Reukslot | 50 mm |
| Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |
| Sleufbreedte rooster | 8,0 mm |
| Toepassing | Badkamer, Utiliteit |
| Vergrendeld rooster | Ja |
| Verlijmbaar | Ja |
| Verstelbaarheid | Niet in hoogte verstelbaar |
| Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
| Vuilvangkorf | Nee |
| Waterslot norm | EN 1253 |



- A = 150 x 150 mm.
- B = 94 mm.
- C = Ø 50 mm.
- D = 52 mm.
- E = Ø 129 mm.
- F = Ø 162 mm.
- G = 30 mm.
- H = 63 mm.