



AQUABERG VLOERPUT 44160



AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	72 - 82 mm
Afmeting	ø 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Geschikt voor terrazzo vloeren, granito vloeren en gietvloeren
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd

Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	32 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Gietvloer
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	15 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rond, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee



Section A-A

