



AQUABERG VLOERPUT 4616146RS

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aansluiting | Zijaansluiting |
| Toepasbaar op Mosa | Ja |
| Inbouwdiepte | 111 - 141 mm |
| Afmeting | 146 x 146 mm |
| Antislipwaarde rooster | R10 |
| Belasting rooster | 3 kN (300 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | K3 (300 kg) |
| Capaciteit (max.) | 0,70 l/s |
| Constructie rooster | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| Diameter aansluiting | ø 50 mm |
| Draaibaar 360° | Ja |
| Emmer | Nee |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kantelbaar | Ja |
| Materiaal | Kunststof + RVS 304 rand/rooster |
| Materiaal manchet | SBR rubber |
| Materiaal opzetstuk | ABS kunststof |
| Materiaal reukafsluiter | PPC kunststof |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal sierrand | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vloerput | ABS kunststof |
| Materiaaldikte rooster | 2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Hoogglans |
| Oppervlaktebehandeling sierrand | Gepolijst |
| Plaatsingsadvies | Ja |
| Productbescherming | Speciedeksel |
| Reukslot | 50 mm |
| Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |
| Sleufbreedte rooster | 8,0 mm |
| Speciedeksel voor ruwbouw of prefab | Ja |
| Toepassing | Badkamer, Utiliteit |
| Vergrendeld rooster | Ja |
| Verlijmbaar | Ja |
| Verstelbaar horizontaal | 15 mm |
| Verstelbaar verticaal | 30 mm |
| Verstelbaarheid | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
| Vuilvangkorf | Nee |

Waterslot norm

EN 1253

