



## **AQUABERG VLOERPUT 48400**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**



Deze ronde verstelbare afvoerput is geschikt voor een gietvloer, terrazzovloer of granitovloer in de badkamer of andere ruimtes in huis. Door de uitneembare reukafsluiter is schoonmaken van deze doucheput zeer eenvoudig. Uitlaat Ø40 mm.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	93 - 103 mm
<b>Afmeting</b>	ø 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Geschikt voor terrazzo vloeren, granito vloeren en gietvloeren
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,50 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 40 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal manchet</b>	SBR rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal/soort ringkamer</b>	EPDM rubber manchet
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans

<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukslot</b>	30 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Gietvloer
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaar verticaal</b>	15 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Rond, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee





Section A-A

