



**BLÜCHER COMPACT VLOERPUT**  
**182.103.040**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze veelzijdige én eenvoudig te installeren Blücher RVS Compact vloerput van Aquaberg wordt al jaren veel toegepast. Het bijzondere aan deze afvoerput is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is. De afvoerput heeft een vastgeschroefd rooster. Andere voordelen zijn een waterslot van 50 mm volgens Bouwbesluit, een aardeaansluiting, de afvoercapaciteit en een fraaie RVS bovenzijde.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting, Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	80 mm, 100 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	97 x 97 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,50 l/s - 0,70 l/s
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 40 - ø 50 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal/soort ringkamer</b>	EPDM rubber manchet
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput</b>	Gepolijst
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja

<b>Sleufbreedte rooster</b>	6,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

