



BLÜCHER COMPACT VLOERPUT
182.150.050



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze veelzijdige én eenvoudig te installeren Blücher RVS Compact vloerput van Aquaberg wordt al jaren toegepast in de installatiewereld. Het bijzondere aan deze afvoerput is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is. Andere voordelen zijn de geringe inbouwdiepte, een aardeaansluiting, en de fraaie RVS bovenzijde.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting, Zijaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	60 mm, 75 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	147 x 147 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,50 l/s - 0,70 l/s
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	30 mm

Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee



Section A-A

