



**BLÜCHER COMPACT VLOERPUT**  
**182.203.050**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze Blücher RVS Compact afvoerput van Aquaberg is zeer veelzijdig. Het bijzondere aan deze afvoerput is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is. De fraaie gepolijste RVS bovenzijde staat in iedere badkamer. De afvoerput heeft een waterslot van 50 mm volgens het bouwbesluit. Het vastgeschroefde rooster en de handige aardingsaansluiting zorgen voor langdurig en veilig gebruik.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting, Zijaansluiting
<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Inbouwdiepte</b>	80 mm, 95 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	197 x 197 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,50 l/s - 0,70 l/s
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal/soort ringkamer</b>	EPDM rubber manchet
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput</b>	Gepolijst
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukslot</b>	50 mm

<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

