



BLÜCHER COMPACT VLOERPUT
782.203.075 S

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze Blücher Compact afvoerput van Aquaberg is gemaakt van RVS in de kwaliteit AISI 316. Deze vloerput is geschikt voor ruimtes waar hygiëne een belangrijke rol speelt. De afvoerput is in hoogte verstelbaar en heeft een vastgeschroefd rooster, brede membraanflens en aardingspunt. De afvoerbuïs is aan te sluiten op een buïs van \varnothing 75, \varnothing 100 of \varnothing 110 mm. De stankafsluiter en vuilvangkorf zijn volledig uitneembaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting, Zijaansluiting
Inbouwdiepte	125 - 155 mm, 176 - 206 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	197 x 197 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	10 kN (1.000 kg)
Capaciteit (max.)	1,50 l/s - 2,00 l/s
Diameter aansluiting	ø 75 mm - ø 100 mm - ø 110 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	15,5 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 316
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	2,5 mm
Membranflens	Ja
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst

Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

