



**BLÜCHER COMPACT VLOERPUT**  
**790.168.000.22**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze Blücher Compact vloerput van Aquaberg kan worden toegepast in een fast food keuken, de supermarkt, een slagerij, de snackbar of een ander horeca bedrijf. Deze betaalbare en flexibele afvoerput staat garant voor veel installatiegemak door de bijgeleverde horizontale en verticale uitlaat. De vloerput is in hoogte verstelbaar. Deze keuken afvoerput kan eenvoudig veel water afvoeren en heeft een antislip RVS maasrooster. Ook is het filter uitneembaar zodat de afvoerput eenvoudig schoon te maken is.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting, Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	125 - 155 mm, 176 - 206 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	197 x 197 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R12
<b>Belasting rooster</b>	15 kN (1.500 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	L15 (1.500 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,50 l/s - 2,00 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Maasrooster
<b>Diameter aansluiting</b>	Ø 75 mm - Ø 100 mm - Ø 110 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Flensbreedte</b>	15,5 mm
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal manchet</b>	EPDM rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PP kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
<b>Materiaal/soort ringkamer</b>	EPDM rubber manchet
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
<b>Materiaal vuilvangkorf</b>	PP kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	3,0 mm

<b>Membraanflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput</b>	Gepolijst
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Gebeitst, gepassiveerd
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	20,0 mm
<b>Toepassing</b>	Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaar verticaal</b>	30 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, vierkante gaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Ja
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

