



**BLÜCHER DOMESTIC VLOERPUT  
110.300.075**

---

**AANVULLENDE INFORMATIE**

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Inbouwdiepte</b>	115 - 145 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	145 x 145 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,40 l/s
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 75 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja

<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal manchet</b>	EPDM rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Geborsteld
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Removable folie
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Tweedelig met handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaar verticaal</b>	30 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, vierkante gaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

